

DEVIS TECHNIQUE – CLASSEUR LATÉRAL SÉRIE 92

Le document a pour but de décrire les caractéristiques techniques des classeurs latéraux série 92 fabriqués par Perfix Inc.



Description générale

Acier laminé à froid de qualité commerciale. Toutes les surfaces sont lisses. Exempt de tout défaut, poli pour améliorer le produit fini.

Construction

La caisse extérieure est composée d'un dessus, d'un double fond avec support de niveleurs, deux côtés et d'un dos. Toutes ces pièces sont soudées entre elles pour former une caisse très rigide. Soudée à l'électricité (MIG) et par point (Spot welded). Seuls les montants avant et arrière supportent toute la charge des tiroirs.

Dessus

Acier calibre 20cr dont les quatre côtés sont pliés à 90 degrés. Le devant est constitué d'un pli à 90 degrés et d'un pli à 45 degrés.

Fond

Deux pièces de métal calibre 20cr replié à l'avant et à l'arrière sur la largeur pour former une boîte rigide. Les supports de niveleurs calibre 16cr sont pliés et soudés entre eux, installés aux extrémités pour un maximum de rigidité.

Côtés

Acier de calibre 20cr formés d'un simple pli à l'arrière, d'un double pli à l'avant de 90 degrés, d'un pli simple au bas et un pli joint à ressaut dans la partie du haut.

Dimension

Les largeurs standards : 40''-47''-53''

La profondeur standard : 26''-35''-38''

Hauteur standard : 21''

Autre dimension disponible sur demande.

Renfort de dessus

Acier calibre 18cr. Le renfort est plié de manière à renforcer le dessus et le devant du classeur.

Dos

Acier calibre 20cr formé d'un pli à 90 degrés au bas.

Montants

Acier calibre 18cr soudés au fond, au renfort de dessus et aux côtés. Les montants prennent appui au bas et sont formés de plis à 90 degrés.

Poignée

Acier calibre 20cr. 2 poignées en retrait par tiroir.

Tiroirs

Acier calibre 20cr et 18cr. Le fond du tiroir est perforé pour recevoir des diviseurs. Les côtés des tiroirs sont de calibre 18.

Bras de suspension

Tous nos classeurs sont munis de bras télescopiques sur roulement à billes pleine extension et un système anti-rebond intégré de haute qualité.

Niveleurs

Quatre niveleurs de 1-1/2'' ajustables de l'intérieur.

Support de niveleurs

Acier calibre 16cr.

Pli Omega, écrou 5/16'' de diamètre pour recevoir les niveleurs ajustables.

Serrure

Tous les tiroirs sont verrouillés par une serrure centrale qui actionne un mécanisme de chaque côté du tiroir.

Système de sécurité

Tous nos classeurs sont munis d'un système de sécurité qui empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Finition

La peinture est cuite à 350 degrés et son lustre est de 40% à 45%. La peinture, son application et les mesures d'épaisseurs sont conformes aux exigences de la norme.

TABLEAU

DESCRIPTION	ÉPAISSEUR
Dessus	20cr
Renfort de dessus	18cr
Traverse	20cr
Fond	20cr
Montants	18cr
Supports niveleurs	16cr
Tige transmission	11cr
Barrure	16cr
Tige barrure	18cr
Porte	20cr
Fond du tiroir	20cr
Côtés des tiroirs	18cr
Pendaflex	14cr

