



PERFIX INC.

645, boul. du Curé-Boivin, # 100
Boisbriand (Québec) Canada J7G 2J2
Tél.: (450) 435-0540 - Fax : (450) 435-9983
www.perfix.ca

VESTIAIRES MÉTALLIQUES SÉRIE « GYM » ENTIÈREMENT SOUDÉS DEVIS DESCRIPTIF

Objet et domaine d'application

La présente spécification a pour objet de définir les exigences techniques minimales de qualité du vestiaire.



Exigences techniques

Les arêtes accessibles sont adoucies et ne présentent aucune aspérité susceptible de blesser l'utilisateur ou de déchirer ses vêtements.

Matériaux et Assemblage

Le vestiaire est fabriqué d'acier roulé à froid de première qualité. Tous nos vestiaires sont de fabrication entièrement soudés. L'assemblage est fait au moyen de soudures par point et de soudures au "mig". Les épaisseurs moyennes des feuilles d'acier sont indiquées au tableau ci-dessous.

Épaisseurs des composants			
Éléments	Dimensions (Calibre)	Matériel	Références
Côté	Calibre 16	A.R.F.	1
Dessus	Calibre 18	A.R.F.	2
Dos	Calibre 18	A.R.F.	3
Fond	Calibre 18	Acier galv.	4
Tablette	Calibre 18	A.R.F.	5

* A.R.F. : Acier roulé à froid

Dimensions disponibles :

Largeur : 12" à 30"

Profondeur : 18" à 24"

Hauteur : 72" à 96"

Nous offrons une gamme complète de couleurs et accessoires : base en retrait, dessus incliné.

Disposition relative à l'assurance qualité

Perfix Inc. travaille avec un système de qualité établi selon la norme ISO 9001:2008 garantissant une qualité constante et supérieure à tous ses clients.

Fabrication

Côtés (1)

Les côtés sont pliés pour former une bordure triple à 90 degrés. Les quatre coins sont soudés au "mig" donnant une grande rigidité au vestiaire. Les côtés sont composés d'une seule pièce et sont soudés à l'encadrement et au dos.

Dessus (2)

Le dessus est composé d'une seule pièce. L'arrière et les côtés du dessus sont pliés vers le bas à 90 degrés.

Dos (3)

Le dos est composé d'une seule pièce et est fixé à l'intérieur des plis des côtés et à l'intérieur des plis du dessus.

Fond (4)

Le fond est fait d'acier galvanisé en procédé continu (satin coat). L'arrière et les côtés sont pliés vers le bas à 90 degrés. Le fond est muni de douze (12) orifices d'aération de 1" X 1/4".

Tablette (5)

L'arrière et les côtés de la tablette sont pliés à 90 degrés vers le bas. L'avant de la tablette est formée d'une bordure à triple pli à 90 degrés.

Crochets

Les crochets sont faits d'acier plat de dimensions 1/2" X 1/8" et sont solidement soudés aux parois. Les extrémités des crochets sont arrondies et polies.

Fini des surfaces

Tous les vestiaires sont nettoyés à fond avant de recevoir l'application d'une peinture d'email de qualité. Le meuble est ensuite cuit au four afin de lui procurer une surface dure et résistante de finition exceptionnelle.

Peinture (email cuit)

La peinture est cuite à 350 degrés et son lustre est de 40 à 45%.

Garantie

Tous les produits manufacturés par Perfix sont garantis contre tout vice de fabrication pour la période d'un (5) ans à compter de la date de la facture. Aucune garantie n'est applicable si installé près d'une piscine.