


DEVIS TECHNIQUE – CLASSEUR LATÉRAL SÉRIE 4000

Le document a pour but de décrire les caractéristiques techniques des classeurs latéraux fabriqués par Perfix Inc.

Produits répondants aux normes/ Products in conformity with <ul style="list-style-type: none">■ CAN/ONGC-CGSB■ ANSI/BIFMA■ OCPN-NMISO <small>(Offre à commandes principale et nationale/ National Master Standing Offer)</small>	Certifiés/Certified  <small>Children & Schools Indoor Air Quality Certified</small>	ISO 9001:2008
---	---	--------------------------

Description générale

Acier laminé à froid de qualité commerciale. Toutes les surfaces sont lisses. Exempt de tout défaut, poli pour améliorer le produit fini.

Construction

La caisse extérieure est composée d'un dessus, d'un double fond avec support de niveleurs, deux côtés et d'un dos. Toutes ces pièces sont soudées entre elles pour former une caisse très rigide. Soudée à l'électricité (MIG) et par point (Spot welded).

Seuls les montants avant et arrière supportent toute la charge des tiroirs.

Dessus

Acier calibre 20cr dont les quatre côtés sont pliés à 90 degrés. Le devant est constitué d'un pli à 90 degrés et d'un pli à 45 degrés.

Côtés

Acier de calibre 20cr formés d'un simple pli à l'arrière, d'un double pli à l'avant de 90 degrés, d'un pli simple au bas et un pli joint à ressaut dans la partie du haut.

Fond

Deux pièces de métal calibre 20cr replié à l'avant et à l'arrière sur la largeur pour former une boîte rigide. Les supports de niveleurs calibre 16cr sont pliés et soudés entre eux, installés aux extrémités pour un maximum de rigidité.

Dimension

Les largeurs standards : 30''-36''-42''

La profondeur standard : 18''

Autre dimension disponible sur demande.

Nbres tiroirs	Haut. Int.	Haut. Ext.
2	24''	27 7/8''
3	36''	40 1/16''
4	48''	53 3/8''
5	60''	65 1/2''
6	72''	77 5/8''

Dos

Acier calibre 20cr formé d'un pli à 90 degrés au bas.

Renfort de dessus

Acier calibre 18cr. Le renfort est plié de manière à renforcer le dessus et le devant du classeur.

Montants

Acier calibre 18cr soudés au fond, au renfort de dessus et aux côtés. Les montants prennent appui au bas et sont formés de plis à 90 degrés.

Tiroirs

Acier calibre 20cr et 18cr. Le fond du tiroir est perforé pour recevoir des diviseurs, des barres de classement latéral, des barres avant/arrière. Les côtés des tiroirs sont de calibre 18.

Support de niveleurs

Acier calibre 16cr.

Pli Omega, écrou 5/16'' de diamètre pour recevoir les niveleurs ajustables.

Niveleurs

Quatre niveleurs de 1-1/2'' ajustables de l'intérieur.

Poignée

La poignée est en aluminium. Un porte carte par façade est inclus. Façade fixe et escamotable standard.

Bras de suspension

Tous nos classeurs sont munis de bras télescopiques sur roulement à billes pleine extension et un système anti-rebond intégré de haute qualité.

Serrure

Tous les tiroirs sont verrouillés par une serrure centrale qui actionne un mécanisme de chaque côté du tiroir.

Système de sécurité

Tous nos classeurs sont munis d'un système de sécurité qui empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Finition

L'acier est poli jusqu'à disparition complète de toute imperfection sur la surface. L'acier est nettoyé et protégé contre la corrosion à l'aide d'un traitement au phosphate. Tous nos mobiliers sont nettoyés à fond avant de recevoir l'application d'une peinture d'émail de qualité. La peinture est cuite au four à 350 degrés et son lustre est de 40% à 45% ce qui procure une surface dure et résistante de finition exceptionnelle. La peinture, son application et les mesures d'épaisseurs sont conformes aux exigences de la norme (GPD-10).

TABLEAU

DESCRIPTION	ÉPAISSEUR
Dessus	20cr
Côtés	20cr
Fond	20cr
Traverse	20cr
Dos	20cr
Fond du tiroir	20cr
Côtés des tiroirs latéraux	18cr
Devant de tiroir	20cr
Pendaflex	14cr
Montants	18cr
Supports niveleurs	16cr
Renfort de dessus	18cr
Séparateurs	18cr

Ed. 2014-06



PERFIX INC.

645, Curé-Boivin, # 100 Boisbriand, Qc J7G 2J2

Tél. : (450) 435-0540

Fax : (450) 435-9983

www.perfix.ca